

WASSER STOP

Nr KDWU - 165 z 29.12.2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *WASSER STOP*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *WASSER STOP*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *MASA WASSER STOP STOSOWANA JEST DO NATYCHMIASTOWYCH „AWARYJNYCH” NAPRAW POKRYĆ DACHOWYCH*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI; WSPÓLNA 21*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
- 7b. Krajowa ocena techniczna - *ITB-KOT-2020/1656 z 29.12.2020*
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ*
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi **
Wodochłonność powłoki, %	1,0 ± 10 %	
Przyczepność (zdolność klejenia), N:		
- papa do papy	≥ 300	
- papa do betonu	≥ 350	
- tworzywo sztuczne do betonu	≥ 500	
- beton do betonu	≥ 750	
Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa	0,5	
Przyczepność do podłoża betonowego w temperaturach, MPa:		
- 23 ± 2°C	≥ 1,0	
- 70 ± 2°C	≥ 0,3	
- -20 ± 2°C	≥ 4,0	
Możliwość aplikacji masy w zakresie temperatur -15°C ÷ +35°C, na podłożu betonowym	Masa dobrze rozkłada się szpachlą	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

"Soudal" Sp. z o.o.
Częstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
NIP: 522-10-82-281
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

"Soudal" Sp. z o.o.
Kierownik Biura Technicznego
Michał Sawicki
(podpis)

Częstków Maz 29.12.2020
(miejsce i data wydania)