

BIS Nakrętki ślizgowe WM 651

(G 30 10)

mocowanie do szyn BIS RapidRail®



651 3 0XX




651 9 0XX

Zalety i właściwości



- dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- Nr Kat. 65130XX: kształt nakrętek jest dopasowany do szyn montażowych:
- Nr Kat. 65190XX: przetłoczenie dopasowane kształtem do otwarcia w szynach (blokuje się po jej obróceniu w szynie)
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	Typ	G	T _(max.) (Nm)	Dla szyny	F _{a,z} (N)	Pud.	Kart.
6513006	651A	M6	7,5	WM0 (1 - 35)	-	100	2 000
6513008	651A	M8	15,0	WM0 (1 - 35)	-	100	2 000
6513010	651A	M10	15,0	WM0 (1 - 35)	-	100	2 000
6519006	651C	M6	7,5	WM0 - 35	3 100	50	1 000
6519008	651C	M8	15,0	WM0 - 35	3 100	50	2 000
6519010	651C	M10	15,0	WM0 - 35	3 100	50	1 000

Nr kat. 65130XX zalecany do użycia w szynach WM0. Możliwe jest zastosowanie z innymi typami szyn WM.



651 3 0XX



651 9 0XX

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe
BIS RapidRail® Konsole ścienne (BUP1000)

Zamiennik

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe