

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Soudal Silirub MA

Rewizja: 30/09/2022

Strona 1 Z 9

Numer: 230741

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Soudal Silirub MA

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Uszczelniacz szklarski.

Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych.

Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych.

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:

-

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V:

System 3: dla charakterystyka podstawowa

System 3: dla reakcji na ogień

Zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

EN 15651-1:2012: Typ F - EXT-INT: Klasa 25LM

EN 15651-2:2012: Typ G: Klasa 25LM

EN 15651-3:2012: Typ S: Klasa XS1

EN 15651-4:2012: Typ PW-INT: Klasa 25LM

Notyfikowana jednostka:

SKZ - TeConA, NB 1213 przeprowadziła badania typu zgodnie z systemem 3.

Deklarowane właściwości: EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Aluminium
Beton

Deklarowane właściwości: EN 15651-2:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-2:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Powrót elastyczny	≥ 60%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Aluminium
Szkło

Deklarowane właściwości: EN 15651-3:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-3:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Przyrost mikrobiologiczny	0	

Trwałość	Spełnia wymagania	
----------	-------------------	--

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Aluminium

Szkło

Deklarowane właściwości: EN 15651-4:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Beton

Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowaną specyfikacją. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 30/09/2022

Oznakowanie CE

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Soudal Silirub MA

Rewizja: 30/09/2022

Strona 4 Z 9



NB 1213

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Numer: 230741

EN 15651-1: 2012

EN 15651-2: 2012

EN 15651-3: 2012

EN 15651-4: 2012

Uszczelniaacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Uszczelniaacz szklarski.

Uszczelniaacz do pomieszczeń sanitarnych.

Uszczelniaacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych.

Soudal Silirub MA

EN 15651-1:2012: Typ F - EXT-INT: Klasa 25LM

EN 15651-2:2012: Typ G: Klasa 25LM

EN 15651-3:2012: Typ S: Klasa XS1

EN 15651-4:2012: Typ PW-INT: Klasa 25LM

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Aluminium

Beton

Szkło

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4: 2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Powrót elastyczny	≥ 60%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło	NF	
Przyrost mikrobiologiczny	0	
Wytrzymałość na rozdzielanie	NF	
Trwałość	Spełnia	

UK Declaration of Performance

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Soudal Silirub MA

Rewizja: 30/09/2022

Strona 6 Z 9

UK DoP Ref Nr.: 230741UK

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Soudal Silirub MA

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Uszczelniacz szklarski.

Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych.

Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych.

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:

Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V:

System 3: dla charakterystyka podstawowa

System 3: dla reakcji na ogień

Zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 25LM

BS EN 15651-2:2012: Type G: CLASS 25LM

BS EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1

BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT: CLASS 25LM

UKAB:

4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Deklarowane właściwości: BS EN 15651-1:2012

Reakcja na ogień	Klasa E	BS EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Aluminium

Beton

Deklarowane właściwości: BS EN 15651-2:2012

Reakcja na ogień	Klasa E	BS EN 15651-2:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elastic recovery glazing	NPD	
UK Adh-Coh exposure UV light	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Aluminium

Szkło

Deklarowane właściwości: BS EN 15651-3:2012

Reakcja na ogień	Klasa E	BS EN 15651-3:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Aluminium

Szkło

Deklarowane właściwości: BS EN 15651-4:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	UK Technical Specifications
Reakcja na ogień	Klasa E	BS EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
UK Loss of volume	NPD	
UK Tensile prop maintained extension	NF	
UK Tear resistance	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie:

Metoda A

Podłoże:

Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowaną specyfikacją. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta



B-2300 Turnhout, Belgium, 30/09/2022

UKCA marking

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Soudal Silirub MA

Rewizja: 30/09/2022

Strona 9 Z 9

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

22

UK DoP Ref Nr.: 230741UK

Soudal Silirub MA

Kondycjonowanie:

Metoda A

Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tensile prop maintained extension	NF	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Elastic recovery glazing	NPD	
UK Adh-Coh exposure UV light	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
UK Tear resistance	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	